



Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED  
Endura Spot Nero 8W 750lm 50D - 840  
Bianco Freddo | IP55 - Sensore di  
movimento e luce - Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| SKU                               | 236758                      |
| EAN                               | 4058075228887               |
| Codice Produttore                 | 4058075228887               |
| Marca                             | Ledvance                    |
| Nome del fabbricante              | E PRO SPOT S 8W 840 IP55 DG |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                      |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                       |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 8W                           |
| Sostituto (Watt)              | 10                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 750lm                        |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Efficienza (Lm/W)                  | 94             |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 50             |
| Fattore Potenza                    | >0.90          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | Superficie                  |
| Lampadina inclusa              | Sì                          |
| Connessione Infisso            | Morsetto, 3 poli (L, N, PE) |
| Copertura Ottica               | Polycarbonato (PC)          |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico                  |
| Protezione da solidi e liquidi | IP55                        |
| Protezione da impatti          | IK05 - 0.70 Joule           |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40              |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio scuro                |
| Alloggiamento                  | Polycarbonato               |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                      |
| Product Serie                  | Endura                      |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 87  |
| Larghezza (mm) | 58  |
| Altezza (mm)   | 187 |

## Informazioni sul sensore

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Tipo di sensore             | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento |
| Capacità di Rilevamento (m) | 1,5 m - 12 m                                    |

Impostazioni Sensor Time

2 sec - 15 min

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**