



**Scheda tecnica Ledvance**  
**Illuminazione Stradale LED Flex**  
**Piccola RW35ST Grigio 158W 23200lm**  
**35x135D - 730 Luce Calda - | IP66 -**  
**Asimmetrico**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| SKU                               | 243032                              |
| EAN                               | 4058075552500                       |
| Codice Produttore                 | 4058075552500                       |
| Marca                             | Ledvance                            |
| Nome del fabbricante              | SL FLEX LA 158W 730 RW35ST ALW LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                              |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                              |

## Informazioni tecniche

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato     |
| Potenza Lampada               | 158W              |
| Sostituto (Watt)              | 400               |
| Voltaggio (V)                 | 220-240           |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile   |
| Codice Colore                 | 730 Bianco Caldo  |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 70-79             |
| Colore Chiaro                 | Bianco            |
| Impostazione del Colore       | Colore unico      |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 23200lm           |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Efficienza (Lm/W)                  | 147                                   |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 35x135                                |
| Fattore Potenza                    | >0.80                                 |
| Tipo di Prodotto                   | Illuminazione pubblica e stradale LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Montaggio                      | Testa palo          |
| Connessione Infisso            | Morsetto senza viti |
| Copertura Ottica               | Vetro Temperato     |
| Distribuzione Luminosità       | Asimmetrico         |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule      |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 50      |
| Colore dell'Apparecchio        | Alluminio, Bianco   |
| Alloggiamento                  | Alluminio           |
| Colore del Rivestimento        | Bianco/Alluminio    |
| Product Serie                  | RW35ST              |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 617 |
| Larghezza (mm) | 300 |
| Altezza (mm)   | 90  |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore


**Specialista** dell'illuminazione


 Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore
 

Nessun sensore


 Fino a **7 anni** di garanzia


 Resi facili entro **14 giorni**