



Scheda tecnica Ledvance Pannello A  
LED Compact 30W 4200lm - 840-865  
CCT | 60x60cm - UGR <23 - Dali  
Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| SKU                               | 260376                                        |
| EAN                               | 4099854734946                                 |
| Codice Produttore                 | 4099854734946                                 |
| Marca                             | Ledvance                                      |
| Nome del fabbricante              | PANEL COMPACT 600 DALI MULTI SELECT 30W 84065 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                        |
| Vita Media Utile (ora)            | 75000                                         |

## Informazioni tecniche

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                            |
| Sostituto (Watt)              | 4x18                                     |
| Potenza Lampada               | 30W                                      |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                                  |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali                     |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo, 865 Luce Del Giorno   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo, 6500 Luce Del Giorno |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica             |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                   |
| Impostazione del Colore       | CCT                                      |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 4200lm                                   |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Efficienza (Lm/W)              | 140               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP50/IP20         |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Fattore Potenza                | >0.90             |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED      |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                        |
| Indice di abbagliamento unificato | < 23 - per corridoi e ingressi |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza        |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                         |
| Alloggiamento                     | Alluminio                      |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 34      |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

