



Scheda tecnica Confezione Multipack  
6x Ledvance Downlight LED Slim  
Piazza SQ210 18W 1530lm 120D - 840  
Bianco Freddo

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| SKU                               | 253519                                            |
| EAN                               | 8719157062596                                     |
| Codice Produttore                 | 8719157062596                                     |
| Marca                             | Ledvance                                          |
| Nome del fabbricante              | Multipack 6x DL SLIM SQ210 18W/4000K WT IP20 LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                            |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                                             |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                   | No                           |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x18                         |
| Potenza Lampada               | 18W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Impostazione del Colore            | Colore unico                     |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120                              |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 1530lm                           |
| Efficienza (Lm/W)                  | 85                               |
| Fattore Potenza                    | >0.50                            |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Copertura Ottica                   | PC (Policarbonato)               |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                    |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Montaggio                      | Incasso                              |
| Spazio richiesto (mm)          | 210x210                              |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                                 |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule                    |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 50                       |
| Alloggiamento                  | Policarbonato                        |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                               |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 2 poli] |
| Product Serie                  | DOWNLIGHT SLIM                       |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 30  |
| Diametro (mm) | 225 |


[Informazioni sul sensore](#)

[Piani di illuminazione personalizzati](#)

Tipo di sensore



Fino a **7 anni** di garanzia

Nessun sensore



Resi facili entro **14 giorni**