



Scheda tecnica Philips Faretto LED  
RS156B CoreLine Aluminium 12.3W  
1300lm 36D - 830 Luce Calda - | 85mm  
- Ritaglio 68mm - IP20/44 -  
Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| SKU                               | 246284                               |
| EAN                               | 8719514940901                        |
| Codice Produttore                 | 94090199                             |
| Marca                             | Philips                              |
| Nome del fabbricante              | RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                               |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 12.3W                        |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 1300lm                       |
| Efficienza (Lm/W)             | 105                          |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 36          |
| Tipo di Prodotto                   | Faretti LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| EOC8                           | 94090199                             |
| Lampadina inclusa              | Sì                                   |
| Numero di lampadine            | 1                                    |
| Montaggio                      | Incasso                              |
| Spazio richiesto (mm)          | 68                                   |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)                   |
| Protezione da solidi e liquidi | IP54/IP20                            |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule                    |
| Temperatura di Lavoro          | 0 to +35                             |
| Alloggiamento                  | Alluminio                            |
| Colore del Rivestimento        | Alluminio                            |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                               |
| Fattore Potenza                | >0.90                                |
| Inclinabile                    | Sì                                   |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 2 poli] |
| Product Serie                  | RS156B                               |

## Dimensioni

Altezza (mm)

## Perché scegliere Lampadadiretta?

62

Diametro (mm)

85



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**

## Informazioni sul sensore



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

Tipo di sensore

Nessun sensore

